



г. Алматы, пр. Сулейман-Бая, 159а
 тел.: + 7 727 300 55 22
www.allurauto-suzuki.kz



Suzuki Jimny
 от 7 000 000 ТГ.

Двигатель	Тип привода	Трансмиссия		JLX	JLX Mode3
Бензиновый 1,3 л VVT (85 л.с.)	4WD	5MT	Цена, тенге	7 300 000	
		4AT		7 700 000	7 850 000

JLX (стандартная комплектация)

- Раздаточная коробка с понижающей передачей и электронным управлением
- ABS (Антиблокировочная система тормозов)
- ESP[®] (Система стабилизации курсовой устойчивости)
- Frontальные подушки безопасности
- Передние трехточечные ремни безопасности с ограничителями усилия и преднатяжителями
- Задние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями
- Крепление для детских кресел ISOFIX (2 шт.)
- Брусья безопасности в боковых дверях
- Передние и задние подголовники
- Тахометр
- Кондиционер с ручным управлением
- Отопитель салона
- Тканевая обивка сидений
- Подогрев передних сидений
- Рейлинги на крыше (черные)
- Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова
- Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с электроприводом регулировок
- Галогеновые фары
- Противотуманные фары (передние)
- Заднее стекло с электрообогревом
- Стеклоочистители лобового и заднего стекол со стеклоомывателями
- Гидроусилитель рулевого управления
- Передние электростеклоподъемники
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Аудиоподготовка (антенна + 2 динамика)
- Трехспицевое полиуретановое рулевое колесо
- Звуковое напоминание о невыключенных фарах и оставленном в замке зажигания ключе
- Открывание лючка бензобака из салона
- Зеркало заднего вида с переключением режимов «день/ночь»
- Шины 205/70R15 + стальные диски

JLX Mode3 (в дополнение к стандартному оборудованию JLX)

- Рейлинги на крыше с серебристой отделкой
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Кожаная обивка сидений

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА



ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Страна производства	Япония		
Количество дверей	3		
Двигатель	Бензиновый 1,3 л VVT		
Тип привода	4WD	4WD	
Трансмиссия	5MT	4AT	
РАЗМЕРЫ			
Габаритные размеры (длина × ширина × высота)	мм	3 695 × 1 600 × 1 705	
Колесная база	мм	2 250	
Колея (передних колес / задних колес)	мм	1 355 / 1 365	
Минимальный дорожный просвет	мм	190	
Минимальный радиус поворота	м	4,9	
ВМЕСТИМОСТЬ			
Количество мест	чел.	4	
Вместимость багажного отделения:	максимальный объем (по данным производителя)	л	816
	со сложенными спинками задних сидений	л	324
	с поднятыми спинками задних сидений	л	113
Объем топливного бака	л	40	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель	M13A		
Тип подачи топлива	Распределенный впрыск		
Количество цилиндров / количество клапанов	4 / 16		
Рабочий объем	см³	1 328	
Диаметр цилиндра × ход поршня	78,0 × 69,5		
Степень сжатия	9,5		
Максимальная мощность	кВт (л.с.) / мин.	62,5 (85) / 6 000	
Максимальный крутящий момент	Нм / мин.	110 / 4 100	
ТРАНСМИССИЯ			
Передаточные числа КПП	I	4,425	2,875
	II	2,304	1,568
	III	1,674	1,000
	IV	1,190	0,696
	V	1,000	-
	Задняя передача	5,151	2,300
	Главная передача	4,300	4,090
Передаточное соотношение раздаточной коробки	Высшая передача	1,000	1,320
	Пониженная передача	2,002	2,643
ШАССИ			
Рулевое управление	Винт — шариковая гайка		
Тормоза (передние колеса / задние колеса)	Дисковые / Барабанные		
Подвеска (передних колес / задних колес)	Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами		
Шины	205/70R15		
ВЕС			
Снаряженная масса / Полная масса	кг	1 060 / 1 420	1 075 / 1 420
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость	км/ч	140	135
Разгон 0-100 км/ч	с	14,1	17,2
РАСХОД ТОПЛИВА:			
Соответствие нормам выбросов вредных веществ	Евро 5		
Расход топлива	городской цикл	л/100 км	9,3
	загородный цикл	л/100 км	6,2
	комбинированный цикл	л/100 км	7,3
			7,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



